

Whitepaper

Produkt: combit Relationship Manager

Erweitertes David AddIn für Tobit

Inhalt

Deulenung	3
Menüpunkte und Buttons	3
Multi-Selektion von Nachrichten	3
Systemvoraussetzungen	4
combit Applikation	4
Tobit Applikation	4
	_
Installation	5
Installation Client-Installation	5
Installation Client-Installation Dateien kopieren	5 5
Installation Client-Installation Dateien kopieren David-Benutzer Einstellungen	5 5 7
Installation Client-Installation Dateien kopieren David-Benutzer Einstellungen Bereitstellen im Kontextmenü	5 5 7 7

Bedienung

Menüpunkte und Buttons

Es werden zusätzliche Menüpunkte und Toolbarbuttons im David-Client für eine erweiterte Bedienung eingerichtet. So können Sie noch schneller und einfacher die gewünschte Aktion ausführen.



Multi-Selektion von Nachrichten

Mit diesen neuen Bedienelementen können mehrere Nachrichten auf einmal verarbeitet werden. So ist es möglich, mehr als eine Nachricht im David-Client zu markieren und eben diese Nachrichten entsprechend zu suchen/abzulegen – in einem Arbeitsgang.

Hinweis: Die Menüeinträge im Kontextmenü einer Nachricht unterstützen das Feature 'Multi-Selektion von Nachrichten' nicht. Hier wird wie bisher lediglich die zuletzt markierte Nachricht für die ausgewählte Aktion (Suche/Ablage) verwendet.

Systemvoraussetzungen

combit Applikation

Verwenden Sie hierzu die aktuell verfügbare combit Relationship Manager Version.

Tobit Applikation

Ab David.InfoCenter zehn! mit FeaturePack 'David.zehn! FeaturePack 04-Mar-2008' oder ab David.fx mit Service Pack 'David.fx Service Pack 21-Apr-2009'.

Hinweis: Das AddIn greift im David Client für die Suche und Ablage auf das Archiv-Verzeichnis der zentralen David-Server Installation zu. Aus diesem Grunde ist es wichtige, dass auch min. eine Leseberechtigung auf das jeweilige Benutzer-Archiv-Verzeichnis und dessen Unterverzeichnisse besteht. In der Standard-Installation des David-Servers wäre dies das Verzeichnis "C:\David\Archive\USER\[...]\". Anderenfalls kann es bei der Suche oder Ablage einer Nachricht zu einer Fehlermeldung kommen, dass die Nachrichtendatei möglicherweise ungültig ist.

Installation

Um nun die Bedienelemente und Features nutzen zu können, müssen Sie noch manuell folgende Schritte tätigen.

Client-Installation

Führen Sie die Client-Installation (ClientSetup.exe) wie im Handbuch beschrieben aus und aktivieren Sie die Installationsoption 'David AddIn', um das David AddIn zu installieren.

Dateien kopieren

Im entsprechenden combit-Installationsverzeichnis befindet sich die ZIP-Datei - 'cmbtTICAddIn.zip'. Dieses Archiv muss samt darin enthaltener Unterverzeichnisse auf dem David-Server in das Verzeichnis 'DAVID\CODE\SCRIPTS' entpackt werden. Bitte beachten Sie hierbei unbedingt, dass sich die VBScript-Datei 'cmbtAddIn.vbs' direkt im Root-Verzeichnis befindet, da es anderenfalls nicht vom David-Client geladen werden kann.

Ihr Verzeichnis sollte anschließend wie folgt aussehen:

Computer 🕨 Lokaler Daten	träger (C:) ▶ David ▶ Code ▶ scripts	i ▶	scripts durchsuchen		م	
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?						
Organisieren 👻 In Bibliothek aufnehmen	▼ Freigeben für ▼ Brennen	Neuer Ordner	8=	•	?	
🛛 🐼 David	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe		
Apps	Combit	06.04.2017.11.50	Dataiordpar			
🛛 📙 Archive	Combit et al antariale sha	05.02.2012.14.42	VPC srint Skrintdatai	0 VD		
🐌 Backup		00.03.2012 14:42	VBScript-Skriptdater	0 ND		
Dients	Васкир.јз	08.07.2011 15:53	JScript-Skriptdatei	4 KB		
4 퉲 Code	S Calchk.js	24.03.2009 11:10	JScript-Skriptdatei	4 KB		
Boards	S cmbtAddIn.vbs	06.04.2017 11:51	VBScript-Skriptdatei	27 KB		
Dert	Custom I ab.html	25.10.2012 12:53	HTML-Dokument	6 KB		
D common	S CustomTab.js	30.10.2012 14:36	JScript-Skriptdatei	2 KB		
Database	David Client Scripts.pdf	28.07.2015 15:35	PDF-Datei	559 KB	≡	
Def	Doc-stat.ico	29.02.2008 11:56	Symbol	3 KB		
Index	BocStat.js	01.03.2008 10:00	JScript-Skriptdatei	3 KB		
	BocStat.vbs	01.03.2008 10:30	VBScript-Skriptdatei	3 KB		
	📓 DvNote.js	29.02.2008 16:00	JScript-Skriptdatei	1 KB		
4 combit	DvNote.vbs	29.02.2008 16:00	VBScript-Skriptdatei	1 KB		
	EditorAufruf.js	29.02.2008 17:00	JScript-Skriptdatei	1 KB		
	EditorAufruf.vbs	29.02.2008 17:00	VBScript-Skriptdatei	1 KB		
p jo SpamFliter	💹 googlemaps.ico	29.02.2008 11:56	Symbol	3 KB		
strongbox	📓 GoogleMaps.js	06.03.2008 10:47	JScript-Skriptdatei	2 KB		
Summarizer	GoogleMaps.vbs	06.03.2008 10:46	VBScript-Skriptdatei	2 KB		
i laudio	ICAdmin.vbs	03.03.2009 17:00	VBScript-Skriptdatei	6 KB		
Jemp	Liesmich.html	30.10.2012 09:57	HTML-Dokument	15 KB		
JEMPLATE	NewMsq.js	02.03.2008 17:00	JScript-Skriptdatei	2 KB		
USCAN	8 NewMsg.vbs	02.03.2008 17:00	VBScript-Skriptdatei	2 KB		
Liport 🗸	Project.vbs	03.03.2008 10:30	VBScript-Skriptdatei	5 KB	-	
30 Elemente						

David-Benutzer Einstellungen

Für den jeweiligen David-Benutzer muss nun noch folgende Einstellung im David.Administrator vorgenommen werden:

Benutzer »Admin« ? ×	Einstellungen	×
Allgemein e Mail Konten Versand Empfang Rechte Benutzerdaten Remote Access Name Administrator Image: Control of the second seco	> Ansicht Telefon Vorlagen Kalender > Editor david@chat Skripte Global Global	
	OK Abbrechen	

Weitere Informationen zur Verwendung obiger Einstellung finden Sie auch in der Datei 'InfoCenter Scripts.pdf'/'David Client Scripts.pdf' Ihres David-Server Verzeichnisses 'DAVID\CODE\SCRIPTS'.

Bereitstellen im Kontextmenü

Optional können im Kontextmenü des David Clients Einträge für die Verwendung der AddIn-Funktionen hinzugefügt werden. Wie dies erfolgen kann, können Sie dem folgenden Knowledgebaseartikel (KBAD001260) entnehmen:

Tobit David AddIn für Kontextmenü bereitstellen https://www.combit.net/kb/KBAD001260

Manuelles De-/Aktivieren des AddIns

Führen Sie die Datei 'regedit.exe' aus; bspw. über 'Start > Ausführen' und wechseln Sie zu folgendem Registrierungsschlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\combit\combit eMail AddIn

Zeichenfolge	Werte	Beschreibung
cRMTICInstalled	T: Aktiviert die neuen Bedienelemente im	Gibt an, ob das AddIn für die combit
	David-Client	Anwendung installiert ist und die neuen
	F: Deaktiviert die neuen Bedienelemente	Bedienelemente angezeigt werden
	im David-Client	sollen

Anschließend könnte Ihre Registrierung wie folgt aussehen:

💣 Registrierungs-Editor				
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten ?				
a 🌗 Software	*	Name	Тур	Wert
 		(Standard) a) cRMTICInstalled	REG_SZ REG_SZ	(Wert nicht gesetzt) T
address manager				
▶ - 🛺 Appearance CM32UTTL	ш			
▶ - 🛄 cmbtctl ▶ - 🖫 CMBTDLG				
⊳ 🚡 cmbtll				
► CILDAD				
combit eMail AddIn				
🔋 🛛 🕞 combit Relationship Manager	Ŧ			
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\combit\combit eMail AddIn				

Hinweis: combit macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung obiger Informationen. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklich vorbehalten, die Angaben erfolgen ohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung. Die Informationen können z.T. auch ein Versuch sein, Ihnen bei einer Aufgabenstellung zu helfen, selbst wenn das Produkt eigentlich nicht für diesen speziellen Zweck vorgesehen wurde.